



管理医療機器



販売名:

SprintRay OnX タフ2

一般の名称:

歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)

義歯床用アクリル系レジン (JMDN: 70824000)



認証番号:

307ADBZI00037000



タイプ:

光重合レジン<光重合型>

シェード:

A1



製品番号:

REF 参照

製造番号:

LOT 参照



数 量:

500グラム



使用期限:

参照

保管条件:

15-25 °Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者: SprintRay Inc. (米国)



選任製造販売業者: 有限会社ブライムファイン 東京都新宿区払方町19-1 エムジー市ヶ谷



ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。



SRI-0202123

15 °C
60 °F



25 °C
77 °F



LBL-2123_2-JP

UFI
75S1-4K1P-E00R-2DAW

SprintRay

Biocompatible 3D Printing Material

OnX TOUGH 2

A1

REF

SRI-0202123

500 grams (1.1 lbs)



管理医療機器



販売名:

SprintRay OnX タフ2



一般の名称:

歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)

義歯床用アクリル系レジン (JMDN: 70824000)



認証番号:

307ADBZI00037000



タイプ:

光重合レジン<光重合型>



シェード:

A2



製品番号:

REF 参照

製造番号:

LOT 参照



数 量:

500グラム

使用期限:

参照

保管条件:

15-25℃で保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者: SprintRay Inc. (米国)



選任製造販売業者: 有限会社ブライムファイン 東京都新宿区払方町19-1 エムジー市ヶ谷



ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。



SRI-0202124

15℃
60°F



25℃
77°F



SprintRay

Biocompatible 3D Printing Material

OnX TOUGH 2

A2

REF

SRI-0202124

500 grams (1.1 lbs)

LBL-2124_2-JP

UFI
87S1-MKR2-R007-QQWY



管理医療機器



販売名:

SprintRay OnX タフ2



一般の名称:

歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)

義歯床用アクリル系レジン (JMDN: 70824000)



認証番号:

307ADBZI00037000



タイプ:

光重合レジン<光重合型>



シェード:

Bleach



製品番号:

REF 参照

製造番号:

LOT 参照



数 量:

500グラム

使用期限:

参照

保管条件:

15-25 °Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者: SprintRay Inc. (米国)

選任製造販売業者: 有限会社ブライムファイン 東京都新宿区払方町19-1 エムジー市ヶ谷

ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。



REF



SRI-0202125

15 °C
60 °F



25 °C
77 °F

UDI



LOT



LBL-2125-2-JP

UFI
KAS1-4KEG-100R-D2H1

SprintRay

Biocompatible 3D Printing Material

OnX TOUGH 2

Bleach

REF

SRI-0202125

500 grams (1.1 lbs)



管理医療機器



販売名:

SprintRay OnX タフ2



一般の名称:

歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)

義歯床用アクリル系レジン (JMDN: 70824000)



認証番号:

307ADBZI00037000



タイプ:

光重合レジン<光重合型>



シェード:

B1



製品番号:

REF 参照

製造番号:

LOT 参照



数 量:

500グラム

使用期限:

参照

保管条件:

15-25 °Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者: SprintRay Inc. (米国)



選任製造販売業者: 有限会社ブライムファイン 東京都新宿区弘方町19-1 エムジー市ヶ谷



ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。



SRI-0202126

15 °C
60 °F



25 °C
77 °F



SprintRay

Biocompatible 3D Printing Material

OnX TOUGH 2

B1

REF

SRI-0202126

500 grams (1.1 lbs)

LBL-2126-2-JP

UFI
5ES1-NK3V-C007-1E33



管理医療機器



販売名:

SprintRay OnX タフ2



一般の名称:

歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)

義歯床用アクリル系レジン (JMDN: 70824000)



認証番号:

307ADBZI00037000

タイプ:

光重合レジン<光重合型>

シェード:

Hollywood White



製品番号:

REF 参照

製造番号:

LOT 参照



数 量:

500グラム



使用期限:

参照

保管条件:

15-25 °Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者: SprintRay Inc. (米国)



選任製造販売業者: 有限会社ブライムファイン 東京都新宿区払方町19-1 エムジー市ヶ谷



ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。



SRI-0202164

15 °C
60 °F



25 °C
77 °F



SprintRay

Biocompatible 3D Printing Material

OnX TOUGH 2

Hollywood White

REF

SRI-0202164

500 grams (1.1 lbs)

LBL-2164L-1-JP

UF
HPV1-VKAY-0006-52U9

 **SprintRay**

OnX
TOUGH 2

A1

REF SRI-0204053

MIDAS
SINGLE UNIT CAPSULE
3-PACK (4ML PER CAPSULE)



管理医療機器

販売名: SprintRay OnX タフ2

一般の名称: 歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)

義歯床用アクリル系レジン (JMDN: 70824000)

認証番号: 307ADBZI00037000

タイプ: 光重合レジン<光重合型>

シェード: A1

製品番号: REF 参照

製造番号: LOT 参照

数量: 4mL (3個入り)

使用期限: 参照

保管条件: 15-25 °Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者: SprintRay Inc. (米国)

選任製造販売業者: 有限会社ブライムファイン 東京都新宿区弘方町19-1 エムジー市ヶ谷

ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。



SPRINTRAY INC.
2710 MEDIA CENTER DR. #100A
LOS ANGELES, CA 90065, USA
WWW.SPRINTRAY.COM

MADE IN
USA 

PATENTED

REF



SRI-0204053

15 °C
60 °F



25 °C
77 °F

LBL- 4053_1-JP

UFI
75S1-4K1P-E00R-2DAW

UDI

LOT



 **SprintRay**

OnX
TOUGH 2

A2

REF SRI-0204054

MIDAS
SINGLE UNIT CAPSULE
3-PACK (4ML PER CAPSULE)



管理医療機器

販売名: SprintRay OnX タフ2

一般の名称: 歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)

義歯床用アクリル系レジン (JMDN: 70824000)

認証番号: 307ADBZI00037000

タイプ: 光重合レジン<光重合型>

シェード: A2

製品番号: REF 参照

製造番号: LOT 参照

数量: 4mL (3個入り)

使用期限: 参照

保管条件: 15-25 °Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者: SprintRay Inc. (米国)

選任製造販売業者: 有限会社ブライムファイン 東京都新宿区弘方町19-1 エムジー市ヶ谷

ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。



SPRINTRAY INC.
2710 MEDIA CENTER DR. #100A
LOS ANGELES, CA 90065, USA
WWW.SPRINTRAY.COM

MADE IN
USA 

PATENTED

REF



SRI-0204054

15 °C
60 °F



25 °C
77 °F

LBL- 4054_1-JP

UFI

87S1-MKR2-R007-QQWY

UDI

LOT



 **SprintRay**

OnX
TOUGH 2

B1

REF SRI-0204055

MIDAS
SINGLE UNIT CAPSULE
3-PACK (4ML PER CAPSULE)



管理医療機器

販売名: SprintRay OnX タフ2

一般の名称: 歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)

義歯床用アクリル系レジン (JMDN: 70824000)

認証番号: 307ADBZI00037000

タイプ: 光重合レジン<光重合型>

シェード: B1

製品番号: REF 参照

製造番号: LOT 参照

数量: 4mL (3個入り)

使用期限: 参照

保管条件: 15-25 °Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者: SprintRay Inc. (米国)

選任製造販売業者: 有限会社ブライムファイン 東京都新宿区弘方町19-1 エムジー市ヶ谷

ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。



SPINTRAY INC.
2710 MEDIA CENTER DR. #100A
LOS ANGELES, CA 90065, USA
WWW.SPINTRAY.COM

MADE IN
USA



PATENTED

REF



SRI-0204055

15 °C
60 °F



25 °C
77 °F

LBL- 4055_1-JP

UFI
5ES1-NK3V-C007-1E33

UDI

LOT



 **SprintRay**

OnX
TOUGH 2

BL

REF SRI-0204056

MIDAS
SINGLE UNIT CAPSULE
3-PACK (4ML PER CAPSULE)



管理医療機器

販売名: SprintRay OnX タフ2

一般の名称: 歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)

義歯床用アクリル系レジン (JMDN: 70824000)

認証番号: 307ADBZI00037000

タイプ: 光重合レジン<光重合型>

シェード: Bleach

製品番号: REF 参照

製造番号: LOT 参照

数量: 4mL (3個入り)

使用期限: 参照

保管条件: 15-25 °Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者: SprintRay Inc. (米国)

選任製造販売業者: 有限会社ブライムファイン 東京都新宿区弘方町19-1 エムジー市ヶ谷

ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。



SPINTRAY INC.
2710 MEDIA CENTER DR. #100A
LOS ANGELES, CA 90065, USA
WWW.SPINTRAY.COM

MADE IN
USA 

PATENTED

REF



SRI-0204056

15 °C
60 °F



25 °C
77 °F

LBL- 4056_1-JP

UFI
KAS1-4KEG-100R-D2H1

UDI

LOT



 **SprintRay**

OnX
TOUGH 2

HW

REF SRI-0204057

MIDAS
SINGLE UNIT CAPSULE
3-PACK (4ML PER CAPSULE)



管理医療機器

販売名: SprintRay OnX タフ2

一般の名称: 歯冠用硬質レジン (JMDN: 70811020)

義歯床用アクリル系レジン (JMDN: 70824000)

認証番号: 307ADBZI00037000

タイプ: 光重合レジン<光重合型>

シェード: HW

製品番号: **REF** 参照

製造番号: **LOT** 参照

数量: 4mL (3個入り)

使用期限:  参照

保管条件: 15-25 °Cで保管し、直射日光を避けてください

外国製造医療機器等特例認証取得者: SprintRay Inc. (米国)

選任製造販売業者: 有限会社ブライムファイン 東京都新宿区弘方町19-1 エムジー市ヶ谷

ご使用に際し、当該製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。



SPINTRAY INC.
2710 MEDIA CENTER DR. #100A
LOS ANGELES, CA 90065, USA
WWW.SPINTRAY.COM

MADE IN **USA** 

PATENTED

REF



SRI-0204057

15 °C
60 °F



25 °C
77 °F

LBL- 4057_1-JP

UFI
HPV1-VKAY-0006-52U9

UDI

LOT





OnX
TOUGH 2

A1

REF SRI-0204197

MIDAS

MULTI UNIT CAPSULE

3-PACK (27ML PER CAPSULE)



IFU/SDS: sprintray.com/sds



PROP 65: WHEN IN LIQUID FORM, THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, BIRTH DEFECTS, OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.



WARNING!

MAY CAUSE AN ALLERGIC SKIN REACTION.
SUSPECTED OF DAMAGING FERTILITY OR THE UNBORN CHILD.
HARMFUL TO AQUATIC LIFE WITH LONG LASTING EFFECTS.



INDICATION FOR USE: SPRINTRAY ONX TOUGH 2 IS A TOOTH SHADE CERAMIC-HYBRID RESIN USED FOR THE FABRICATION OF HYBRID DENTURE PROSTHETICS, IMPLANT-SUPPORTED DENTURE PROSTHETICS, MONOLITHIC FULL AND PARTIAL REMOVABLE DENTURES, AND PREFORMED DENTURE TEETH TO BE USED IN A DENTURE.



RESTRICTED TO PROFESSIONAL USERS.



FIRST AID: IF ON SKIN: WASH WITH PLENTY OF SOAP AND WATER. IF SKIN IRRITATION OR RASH OCCURS: GET MEDICAL ADVICE/ATTENTION. IF IN EYES: RINSE CAUTIOUSLY WITH WATER FOR SEVERAL MINUTES. REMOVE CONTACT LENSES, IF PRESENT AND EASY TO DO. CONTINUE RINSING. IF EYE IRRITATION PERSISTS: GET MEDICAL ADVICE/ATTENTION. SPECIFIC TREATMENT: SEE SECTION 4 (FIRST AID) OF THE SDS.



CONTAINS: PHOTOPOLYMER RESIN ACTIVATED IN THE WAVELENGTH RANGE BETWEEN 385NM-405NM AND DESIGNED FOR 3D PRINTING OF BIOCOMPATIBLE DENTAL DEVICES; DIPHENYL(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHOSPHINE OXIDE.



OBTAIN INSTRUCTIONS FOR USE: USE ONLY IN A WELL-VENTILATED ENVIRONMENT. DO NOT USE UNTIL ALL INSTRUCTIONS ARE READ AND UNDERSTOOD. AVOID BREATHING DUST/FUME/VAPORS. WASH THOROUGHLY AFTER HANDLING. CONTAMINATED WORK CLOTHING SHOULD NOT BE ALLOWED OUT OF THE WORKPLACE. AVOID RELEASE TO THE ENVIRONMENT. WEAR PROTECTIVE GLOVES. KEEP AWAY FROM DIRECT SUNLIGHT. TAKE OFF CONTAMINATED CLOTHING AND WASH IT BEFORE REUSE. COLLECT SPILLAGE.



SPRINTRAY INC.
2710 MEDIA CENTER DR. #100A
LOS ANGELES, CA 90065, USA
WWW.SPRINTRAY.COM

MADE IN
USA



PATENTED



REF



SRI-0204197

15 °C
60 °F



25 °C
77 °F

LBL- 4197_1

UDI

LOT



UFI
75S1-4K1P-E00R-2DAW



OnX
TOUGH 2

BL

REF SRI-0204200

MIDAS
MULTI UNIT CAPSULE
3-PACK (27ML PER CAPSULE)



IFU/SDS: sprintray.com/sds



PROP 65: WHEN IN LIQUID FORM, THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, BIRTH DEFECTS, OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.



WARNING!

MAY CAUSE AN ALLERGIC SKIN REACTION.
SUSPECTED OF DAMAGING FERTILITY OR THE UNBORN CHILD.
HARMFUL TO AQUATIC LIFE WITH LONG LASTING EFFECTS.



INDICATION FOR USE: SPRINTRAY ONX TOUGH 2 IS A TOOTH SHADE CERAMIC-HYBRID RESIN USED FOR THE FABRICATION OF HYBRID DENTURE PROSTHETICS, IMPLANT-SUPPORTED DENTURE PROSTHETICS, MONOLITHIC FULL AND PARTIAL REMOVABLE DENTURES, AND PREFORMED DENTURE TEETH TO BE USED IN A DENTURE.



RESTRICTED TO PROFESSIONAL USERS.



FIRST AID: IF ON SKIN: WASH WITH PLENTY OF SOAP AND WATER. IF SKIN IRRITATION OR RASH OCCURS: GET MEDICAL ADVICE/ATTENTION. IF IN EYES: RINSE CAUTIOUSLY WITH WATER FOR SEVERAL MINUTES. REMOVE CONTACT LENSES, IF PRESENT AND EASY TO DO. CONTINUE RINSING. IF EYE IRRITATION PERSISTS: GET MEDICAL ADVICE/ATTENTION. SPECIFIC TREATMENT: SEE SECTION 4 (FIRST AID) OF THE SDS.



CONTAINS: PHOTOPOLYMER RESIN ACTIVATED IN THE WAVELENGTH RANGE BETWEEN 385NM-405NM AND DESIGNED FOR 3D PRINTING OF BIOCOMPATIBLE DENTAL DEVICES; DIPHENYL(2,4,6-TRIMETHYLBENZYL)PHOSPHINE OXIDE.



OBTAIN INSTRUCTIONS FOR USE: USE ONLY IN A WELL-VENTILATED ENVIRONMENT. DO NOT USE UNTIL ALL INSTRUCTIONS ARE READ AND UNDERSTOOD. AVOID BREATHING DUST/FUME/VAPORS. WASH THOROUGHLY AFTER HANDLING. CONTAMINATED WORK CLOTHING SHOULD NOT BE ALLOWED OUT OF THE WORKPLACE. AVOID RELEASE TO THE ENVIRONMENT. WEAR PROTECTIVE GLOVES. KEEP AWAY FROM DIRECT SUNLIGHT. TAKE OFF CONTAMINATED CLOTHING AND WASH IT BEFORE REUSE. COLLECT SPILLAGE.



SPRINTRAY INC.
2710 MEDIA CENTER DR. #100A
LOS ANGELES, CA 90065, USA
WWW.SPRINTRAY.COM

MADE IN
USA



PATENTED



REF



SRI-0204200

15 °C
60 °F



25 °C
77 °F

LBL- 4200_1

UDI

LOT



UFI
KAS1-4KEG-100R-D2H1